



# LiveU Solo+

**ПРЯМЫЕ ТРАНЛЯЦИИ  
В СОЦМЕДИА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  
УРОВНЕ**

## LIVEU SOLO+

LiveU Solo+ - это беспроводной SDI/HDMI передатчик профессионального уровня, с помощью которого можно в один «клик» организовать трансляцию в Facebook Live, YouTube, а также на других популярных онлайн площадках. Легкий и компактный, LiveU Solo+ подходит абсолютно для любого типа мобильной трансляции и позволяет вам передавать видео из любой точки мира.

### **ПРОСТО** – ТРАНСЛИРУЙТЕ ВИДЕО НАПРЯМУЮ В ОНЛАЙН

Просто подключите LiveU Solo+ к своей камере, зайдите на Solo portal (облачный интерфейс управления продуктами Solo) и начинайте эфир!

### **СВЕРХНАДЕЖНО** – В ОНЛАЙН ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

Solo+ позволяет объединять сразу 6 каналов связи (2 внутренних сотовых модема, 2 внешних сотовых модема, WiFi и LAN) в единую полосу и использует уникальный протокол передачи данных - LRT™. Благодаря протоколу LRT™, включающему алгоритм помехоустойчивого кодирования, передатчик автоматически обеспечивает стабильную передачу данных практически в любых условиях.

### **МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО** – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО КОНТЕНТА

Solo+ позволяет улучшить и разнообразить ваши прямые трансляции, путем добавления графики в режиме реального времени. Solo+ можно подключить к любой профессиональной камере (по SDI или HDMI), что позволит вам передавать Full HD видео в онлайн намного качественнее, чем видео со смартфонов!



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LIVEU SOLO+

АУДИО/ВИДЕО КОДИРОВАНИЕ	Видео: H.264 AVC high profile до 8 Мбит/сек, Аудио: AAC-LC
ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ	LRT, RTMP
ВИДЕО ИНТЕРФЕЙСЫ	3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4, auto input detection
ВИДЕОРАЗРЕШЕНИЕ	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC full A/V auto detection
АГРЕГИРОВАНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ (БОНДИНГ)	В режиме LRT максимум 4x USB модема (2 внутренних и 2 внешних), WiFi, и Ethernet. Все указанные типы подключения объединяются в единый канал связи.
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ СЕТЕЙ	4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX, and external Wi-Fi 802.11 a,b,g & n support
ЛОКАЛЬНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Локальное управление позволяет запускать и останавливать потоковую передачу видео; доступен предварительный просмотр видео на экране устройства и скорости его передачи. Дистанционное управление с множеством функций осуществляется через веб-интерфейс системы Solo Web Portal, в том числе графическими инструментами (дополнительная услуга)
ОТКАЗООУСТОЙЧИВОСТЬ И КАЧЕСТВО	Протокол LiveU Reliable Transport (LRT), включающий собственные алгоритмы, как например технологию адаптивной трансляции потокового видео (ABR), помехоустойчивого кодирования (FEC) и другие алгоритмы восстановления потерянных пакетов; скорость видеокодирования устанавливается автоматически
ПИТАНИЕ	Литий-ионный аккумулятор на 2 часа работы в режиме трансляции
ЗАДЕРЖКА	Задержка: 1 или 5 секунд: чем выше задержка, тем выше отказоустойчивость
РАЗЪЕМЫ	2x USB 2.0, 1x Ethernet, 2 сим-карты
РАЗМЕРЫ	95мм x 160мм x 43мм (Ш x В x Г)
МАССА	568 гр. (вместе с аккумулятором и 2 модемами)
РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ	-5C до +45





# LiveU Solo+

[gosolo.tv/ru](http://gosolo.tv/ru)

| [www.facebook.com/LiveU.CIS](http://www.facebook.com/LiveU.CIS)

| [www.twitter.com/liveu](http://www.twitter.com/liveu)