

Go Solo

ЛУЧШЕЕ В СВОЕМ КЛАССЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ПРЯМЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ ВИДЕО
В СОЦМЕДИА



LIVEU SOLO

LiveU Solo - это беспроводной SDI/HDMI передатчик профессионального уровня, с помощью которого можно в один клик организовать трансляцию в Facebook Live, YouTube, а также на других популярных онлайн площадках. Легкий и компактный, LiveU Solo подходит абсолютно для любого типа мобильной трансляции и позволяет вам передавать видео из любой точки мира.

ПРОСТО - ТРАНСЛИРУЙТЕ ВИДЕО НАПРЯМУЮ В ОНЛАЙН НА ЛЮБУЮ ПЛОЩАДКУ

Просто подключите LiveU Solo к своей камере, зайдите на Solo portal (облачный интерфейс управления продуктами Solo) и начинайте эфир!

НАДЕЖНО - ТРАНСЛИРУЙТЕ ВИДЕО В ОНЛАЙН ИЗ ЛЮБОЙ ТОЧКИ МИРА

Solo позволяет объединять сразу 4 канала связи (2 сотовых модема, Wi-Fi и LAN подключения) в единую полосу и использует уникальный протокол передачи данных - LRT™. Благодаря протоколу LRT™, включающему алгоритм помехоустойчивого кодирования, передатчик автоматически обеспечивает стабильную передачу данных практически в любых условиях: например, передача видео в движении, стриминг в условиях большого скопления людей или из отдаленных локаций.

ФУНКЦИОНАЛЬНО - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО ВИДЕОКОНТЕНТА

Solo можно подключить к любой профессиональной камере (по SDI или HDMI), что позволит вам передавать full HD видео - намного более качественное, чем видео со смартфонов - напрямую в онлайн!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LIVEU SOLO

| | |
|---------------------------------------|--|
| АУДИО/ВИДЕО КОДИРОВАНИЕ | Видео: H.264 AVC high profile до 5.5Мбит/сек, Аудио: AAC-LC |
| ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ | LRT, RTMP |
| ВИДЕО ИНТЕРФЕЙСЫ | 3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4, автоопределение входного сигнала |
| ВИДЕОРАЗРЕШЕНИЕ | 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC full AV автоопределение |
| АГРЕГИРОВАНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ (БОНДИНГ) | По протоколу LRT максимум 2х USB модема, WiFi, и Ethernet. Все указанные типы подключения объединяются в единый канал связи |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ СТАНДАРТЫ СЕТЕЙ | 4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX, и встроенный модуль Wi-Fi 802.11 a,b,g & n поддержка |
| ЛОКАЛЬНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Локальное управление позволяет запускать и останавливать потоковую передачу видео; доступен предварительный просмотр видео на экране устройства и скорости передачи видео. Дистанционное управление с множеством функций осуществляется через веб-интерфейс системы Solo Web Portal |
| ОТКАЗООУСТОЙЧИВОСТЬ И КАЧЕСТВО | Протокол LiveU Reliable Transport (LRT), включающий собственные алгоритмы, как например технологию адаптивной трансляции потокового видео (ABR), помехоустойчивого кодирования (FEC) и другие алгоритмы восстановления потерянных пакетов; скорость видеокодирования устанавливается автоматически |
| ПИТАНИЕ | Литий-ионный аккумулятор на 2 часа работы в режиме трансляции |
| ЗАДЕРЖКА | При работе протокола LRT задержка составляет примерно 5 секунд, что обеспечивает сглаживание возможных помех в эфире |
| РАЗЪЕМЫ | 2x USB 2.0, 1x Ethernet |
| РАЗМЕРЫ | 95мм x 132мм x 43мм (Ш x В x Г) |
| МАССА | 518 гр. (вместе с аккумулятором) |
| РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ | -5С до +45 |



Go Solo

gosolo.tv/ru

| www.facebook.com/LiveU.CIS

| <http://www.liveu.tv/ru>

