



# LiveU Solo+

LA SOLUTION DE **STREAMING EN DIRECT**  
PROFESSIONNELLE POUR LES MÉDIAS EN  
LIGNE

# LIVEU SOLO+

LiveU Solo+ est un encodeur vidéo de qualité professionnelle qui rend possible le streaming en direct vers Facebook, Youtube, ainsi que les autres réseaux sociaux populaires et chaînes web, et ce, en appuyant simplement sur un bouton. Léger et compact, Solo+ est parfaitement adapté à un usage en mobilité, et vous permet de streamer votre vidéo en direct, partout dans le monde.

## **SIMPLE – DIFFUSEZ DIRECTEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX**

Branchez simplement LiveU Solo+ à votre caméra, connectez-vous au portail web Solo, choisissez la destination de votre flux vidéo et démarrez votre direct !

## **FIABLE – EN DIRECT PARTOUT DANS LE MONDE**

Solo+ peut agréger jusqu'à 6 connexions (2 modems cellulaires internes, 2 modems cellulaires externes, un réseau Wifi et un accès LAN), et exploite une méthode de transmission brevetée : la technologie LRT™. Cette dernière vous permet d'avoir une connexion très robuste dans presque toutes les situations – en déplacement et depuis des endroits où les connexions sont difficiles ou au milieu de la foule.

## **POLYVALENT – ENRICHISSEZ VOTRE CONTENU LIVE**

Solo+ peut être connecté à toutes les caméras professionnelles en SDI ou en HDMI, vous permettant ainsi de diffuser une vidéo en direct en Haute Définition, dans une qualité bien supérieure à celle obtenue avec un smartphone.



# LIVEU SOLO+ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCODAGE A/V :	Vidéo: H.264 AVC high profile jusqu'à 8 Mb/s, Audio : AAC-LC
ENCAPSULATION A/V	LRT, RTMP
INTERFACES VIDÉO	3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4, détection automatique.
RÉSOLUTIONS VIDÉO	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC détection automatique A/V.
AGRÉGATION DE FLUX SIMULTANÉE	En mode LRT, agrégez jusqu'à 4x Modems USB (2 internes, 2 externes), le WiFi, Ethernet. Toutes les connexions actives sont utilisées lors du streaming
TECHNOLOGIES COMPATIBLES	4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX, and external Wi-Fi 802.11 a,b,g & n support
CONTRÔLE LOCAL & À DISTANCE	Contrôle local pour démarrer et arrêter le stream; un écran montre l'aperçu vidéo et le débit. L'appareil peut être intégralement contrôlé en mobilité grâce au portail web Solo, pour choisir la destination de la vidéo, configurer les modems et l'APN, ou incruster des graphiques (option)
STABILITÉ ET QUALITÉ DES FLUX	En option, accès à la technologie de transmission brevetée LiveU Reliable Transport (LRTTM), avec des algorithmes exclusifs tels que le débit binaire adaptatif automatique (ABR), la correction automatique d'erreurs (FEC) et d'autres algorithmes de récupération de pertes de paquets. Le débit binaire de l'encodage vidéo est réglé automatiquement.
BATTERIE INTERNE	Au Lithium-Ion, pour deux heures de streaming minimum.
TEMPS DE LATENCE	Au choix, 1 ou 5 secondes : plus de latence permet une résilience du signal accrue
PORTS	2x USB 2.0, 1x Ethernet, 2 emplacements pour carte SIM
DIMENSIONS	95 mm x 160 mm x 43 mm (P x H x L)
POIDS	568 grammes, 2 modems et batterie compris.
TEMPÉRATURE	Température de fonctionnement : entre -5 °C et 45 °C





# LiveU Solo+

[gosolo.tv/fr](http://gosolo.tv/fr)

| [www.facebook.com/LiveU.fr](http://www.facebook.com/LiveU.fr)

| [www.twitter.com/liveu](http://www.twitter.com/liveu)