

Go Solo

LA SOLUTION DE PRODUCTION VIDÉO
EN DIRECT POUR LES MÉDIAS EN LIGNE



The LiveU logo consists of the word 'LiveU' in a blue, sans-serif font. Above the 'i' in 'Live' is a small orange icon of a Wi-Fi signal. The 'U' is a solid blue letter.

LIVEU SOLO

LiveU Solo est l'encodeur vidéo de qualité professionnelle qui rend possible le streaming en direct vers Facebook, Youtube, ainsi que les autres réseaux sociaux populaires et chaînes web, et ce, en appuyant simplement sur un bouton. Léger et compact, Solo est parfaitement adapté à un usage en mobilité, et vous permet de streamer votre vidéo en direct, partout dans le monde.

SIMPLE – DIFFUSEZ DIRECTEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Branchez simplement LiveU Solo à votre caméra, connectez-vous au portail web Solo, choisissez la destination de votre flux vidéo et démarrez votre direct !

FIABLE – EN DIRECT PARTOUT DANS LE MONDE

Solo peut agréger jusqu'à 4 connexions (2 modems cellulaires, un réseau Wifi et un accès LAN), et exploite une méthode de transmission brevetée : la technologie LRT™. Cette dernière vous permet d'avoir une connexion très robuste dans presque toutes les situations – en déplacement et depuis des endroits où les connexions sont difficiles ou au milieu de la foule.

POLYVALENT – ENRICHISSEZ VOTRE CONTENU LIVE

Solo peut être connecté à toutes les caméras professionnelles en SDI ou en HDMI, vous permettant ainsi de diffuser une vidéo en direct en Haute Définition, dans une qualité bien supérieure à celle obtenue avec un smartphone.



LIVEU SOLO : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENCODAGE A/V :	Vidéo: H.264 AVC high profile jusqu'à 5,5 Mbps/s, Audio : AAC-LC
ENCAPSULATION A/V	LRT, RTMP
INTERFACES VIDÉO	3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4, détection automatique.
RÉSOLUTIONS VIDÉO	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC détection automatique A/V.
AGRÉGATION DE FLUX SIMULTANÉE	En mode LRT, agrégez jusqu'à 2x Modems USB, le WiFi, et Ethernet. Toutes les connexions actives sont utilisées lors du streaming.
TECHNOLOGIES COMPATIBLES	4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, WiMAX Mobile, Wi-Fi externe 802.11 a,b,g et n
CONTRÔLE LOCAL & À DISTANCE	Contrôle local pour démarrer et arrêter le stream; un écran montre l'aperçu vidéo et le débit. L'appareil peut être intégralement contrôlé en mobilité grâce au portail web Solo qui est accessible depuis un mobile, notamment pour choisir la destination de la vidéo.
STABILITÉ ET QUALITÉ DES FLUX	En option, accès à la technologie de transmission brevetée LiveU Reliable Transport (LRT™), avec des algorithmes exclusifs tels que le débit binaire adaptatif automatique (ABR), la correction automatique d'erreurs (FEC) et d'autres algorithmes de récupération de pertes de paquets. Le débit binaire de l'encodage vidéo est réglé automatiquement.
BATTERIE INTERNE	Au Lithium-Ion, pour deux heures de streaming minimum.
TEMPS DE LATENCE	En mode LRT™, environ 5 secondes pour permettre la correction d'erreurs.
PORTS	2x USB 2.0, 1x Ethernet
DIMENSIONS	95mm x 132mm x 43mm (P x H x L)
POIDS	518 grammes, batterie comprise.
TEMPÉRATURE	Température de fonctionnement : entre -5 °C et 45 °C



Go Solo

gosolo.tv/fr

| www.facebook.com/LiveU.Fr

| www.twitter.com/liveu

