

Go Solo

DIE BRANCHENBESTE
LIVESTREAMING-LÖSUNG
FÜR ONLINE-MEDIEN



LIVEU SOLO

LiveU Solo ist ein professioneller Video-Encoder für hochwertige Livestreams ins Web. Auf Knopfdruck überträgst du deine Videos live zu Facebook, YouTube sowie vielen anderen populären Sozialen Netzwerken und Online-Plattformen. Die leichte und kompakte Solo Einheit eignet sich dabei perfekt für den mobilen Einsatz.

EINFACH – STREAME DIREKT INS SOCIAL WEB

Noch nie zuvor war Livestreaming so simpel: Verbinde die LiveU Solo einfach mit deiner Videoquelle, logge dich in das webbasierte Solo Portal ein, wähle deinen Streaming-Zielort und schon gehst du live! Über das Solo Portal wie auch über das Gerät selbst kannst du während der Übertragung jederzeit nachverfolgen, mit wie viel Mbps zu streamst.

ZUVERLÄSSIG – GEHE ÜBERALL LIVE AUF SENDUNG

LiveU Solo bündelt die Bandbreiten von bis zu sechs verschiedenen Internetverbindungen (4x Mobilfunknetze, 1x WLAN und 1x LAN) und verwendet das patentierte Videoübertragungsprotokoll LRT™. Damit kannst du stabile Livestreams von jedem Ort der Welt absenden - an überlaufenen Orten mit hoher Netzauslastung genauso wie in abgechiedenen Gegenden.

VIELSEITIG – OPTIMIERE DEINE LIVE-INHALTE

Egal welches Gerät als Videoquelle dient: LiveU Solo lässt sich per SDI oder HDMI an jede professionelle Kamera sowie an Videmischer oder Laptops anschließen. So lieferst du überzeugende Livestreams in HD, die weit über Smartphone-Qualität hinaus reichen. Ein integrierter Lithium-Ionen-Akku sorgt für mind. 2 Stunden nonstop Streaming (erweiterbar über externe Akkus).



LIVEU SOLO - TECHNISCHE DATEN

A/V-ENCODING	Video: H.264 AVC High Profile mit bis zu 8 Mbps, Audio: AAC-LC
A/V-PROTOKOLL	LRT, RTMP
VIDEO-SCHNITTSTELLEN	3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4 (HDMI only Version verfügbar)
VIDEO-AUFLÖSUNG	1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 720p50/60/25/30/24, PAL, NTSC (A/V Auto-Detektion)
INTERNET-BONDING (IM LRT-MODUS)	Solo HDMI/SDI: Bündelung von bis zu 2x Mobilfunkverbindungen, 1x WLAN und 1x LAN; Solo+: Bündelung von bis zu 4x Mobilfunkverbindungen, 1x WLAN und 1x LAN
UNTERSTÜTZTE TECHNOLOGIEN	4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, mobiles WiMAX und externes WLAN 802.11 a,b,g & n
LOKAL-/FERNSTEUERUNG	lokale Steuereinheit zum Starten und Stoppen des Streams, Display-Anzeige mit Video- Preview und Bitraten-Status; vollständige Fernsteuerung der Unit über das webbasierte Solo Portal mit Funktionen wie APN/Modem-Konfiguration
DATENÜBERTRAGUNG	optionales Übertragungsprotokoll LiveU Reliable Transport (LRT), verwendet proprietäre Algorithmen wie z.B. automatische Bitraten-Anpassung (ABR), vorwärtsgerichtete Fehlerkorrektur (FEC) und andere Verfahren zur Wiederherstellung verlorener Datenpakete
INTERNER AKKU	Lithium-Ionen-Akku für mind. 2h Livestreaming
LATENZ	~5 Sekunden (Modus mit niedriger Latenz wählbar)
INTERNETANSCHLÜSSE	Solo HDMI/SDI: 2x USB 2.0, 1x Ethernet; Solo+: 2x USB 2.0, 1x Ethernet; 2x interne Modems
ABMESSUNGEN	Solo HDMI/SDI: 95mm x 132mm x 43mm; Solo+: 95mm x 160mm x 43mm
GEWICHT	Solo HDMI/SDI: 518g, einschließlich Akku.; Solo+: 568g, einschließlich Akku
BETRIEBSTEMPERATUR	-5°C bis +45°C



Go Solo

www.gosolo.tv/de

| <http://www.facebook.com/liveu.de>

| www.twitter.com/liveu

