

Go Solo

オンライン・ライブ配信のベスト・ソリューション



The LiveU logo consists of the word 'LiveU' in a blue, sans-serif font. Above the 'i' in 'Live' is a small orange icon of a Wi-Fi signal.

LIVEU SOLO

LiveUは世界の放送局で利用されているモバイル映像配信システムです。LiveU Solo(ソロ)はFullHDで映像・音声をYouTubeやFacebook Live等のオンライン動画チャンネルにワンタッチで生配信を可能にします。軽量(518g)で手軽にご利用できるSoloはどこからでもライブ配信を実現。

簡単 ソーシャルメディアに直接ライブストリーム

LiveU Solo をカメラに繋ぎ、Solo専用サイトにログイン、テンプレートからお好きな配信先を選択したらワンタッチで即座に高品質ライブ配信!

安心 どこからでも安定した高画質配信

LiveU独自の配信技術LRT™により、4回線 [USBデータ通信端末(モデム)× 2、有線LAN、Wi-Fi] が同時使用可能。 移動中、遠隔地、混雑している人ごみの中など場所を選ばず高品質な安定したコンテンツ配信を実現させる信頼性の高い製品。

万能 ライブ配信をより魅力的に

ライブ配信の制作にSolo Studioを使用するとライブコンテンツをプロ並に演出することが可能に。近日発売予定のアドバンスドGraphicsオプションはライブ配信中でも放送業界並のテロップやビジュアルの画面表示を可能に。その他にストリーミングを多用途に魅力的に活用できる機能を追加予定。お手持ちのHDカメラの出力がHDMI・SDIに対応していれば、いつでもスマホ品質をはるかに越えた高画質ライブ配信。





1 LiveU Solo + モデム・Wi-Fi 2 ケーブル x 1 3 Full HD ビデオカメラ

4 Web ブラウザからSolo ポータルにログイン YouTube・Facebook・Wowza・Ustream・自社サイト等の 配信先を選択 5 ライブ配信スタート!

LIVEU SOLO TECHNICAL SPECIFICATIONS

A/V エンコーダ	ビデオ: H.264 AVC high profile 8Mbps オーディオ: AAC-LC
トランスポートプロトコル	LRT (ボンディングモード)、RTMP
インターフェイス	SDI版: 3G/HD/SD-SDI/HDMI Ver.1.4 • HDMI版: HDMI Ver1.4 (入力自動検出)
入力ビデオ解像度	1080p 24/25/30/50/60 • 1080i 50/60 • 720p 25/30/50/60 • NTSC、PAL • Full A/V自動検出 USBモデム×2、Wi-Fi、有線LANの最大4回線
最大ボンディング数	4G 4G LTE, HSPA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, CDMA EVDO Rev 0/A/B, Mobile WiMAX, external Wi-Fi 802.11 b/g/n
パネル制御/リモート制御	パネル制御: 配信のスタート・ストップ、ビデオプレビュー、配信ビットレート表示 リモート制御: (Solo Portal経由、モバイル対応Webサイト) 配信先設定機能付き配信ポータルで 上記パネル制御含むユニットのフル管理が可能
主なエンコード/配信関連技術	LRT (LiveU Reliable Transport) によるボンディング、Adaptive Bit Rate(ABR)、 automatic Forward Error Correction (FEC)、その他/パケットロス回復、ビットレート自動設定
バッテリー	内臓リチウム イオン バッテリー 約2時間のストリーミング可能
遅延時間	LRTモードの場合 約5秒(エラー補正機能付き)
外部接続インタフェース	USB x 2, Ethernet x 1
外形寸法	95mm x 132mm x 43mm (W x H x D)
重量	518g (バッテリー含む)
動作温度	摂氏-5°C~45°C ・ 華氏23°F~113°F (共に結露なきこと)



Go Solo

gosolo.tv | www.facebook.com/liveujapan | www.twitter.com/liveujp

日本総輸入元： 三信電気株式会社 | www.sanshin.co.jp/business/solution/vd/liveu | 03-5484-7270

